

Les armoires Grosses Puissances



Références		Protection en tête (disjoncteur tétrapolaire)	Disjoncteur monophasé	Groupe: compresseur	Disjoncteur triphasé compresseur	Ventilateur évaporateur	Ventilateur condenseur	Résistance de dégivrage <small>* sur coffrets négatifs seulement</small>	Pump-down & Résistance de carter	Entrée logique configurable **	Résistance de Porte	Disjoncteur différentiel Monophasé 30 mA	Coffret métallique IP55
Température Positive	Température Négative	A	230V mono	A	A	400V tri	400V tri	400V tri Watts				A	Dimensions
Compresseur + résistance de dégivrage + 1 ventilateur évaporateur triphasé (400Vac) + 2 ventilateurs condenseur triphasé (400Vac)													
JC-PT25VCT		50	10	25	20 à 25	4	4		●	●			700 x 500 X 200
	JC-NT25RVCT	50	10	25	20 à 25	4	4	12500	●	●	●	10	700 x 500 X 200
JC-PT32VCT		50	10	32	25 à 32	4	4		●	●			700 x 500 X 200
	JC-NT32RVCT	50	10	32	25 à 32	4	4	12500	●	●	●	10	700 x 500 X 200

** entrée logique configurable pour des fonctions telles que : contact de porte, alarme temporisée, coup de point, arrêt à distance.